

CINTAS DE POLIÉSTER

FICHA TÉCNICA

- Utilizadas para aprimorar a manipulação de cargas
- Utilizadas para amarração, elevação, flexibilidade e precisão
- Versáteis para diferentes tipos de cargas e embalagens: paletes, contentores, big bags, maquinaria, volumes pesados
- Evitam completamente o deslocamento das cargas
- Ótimo para embalagem de cargas de peso médio e alto
- Alta resistência
- Instalação simples.

TB: MODELOS DE FIVELAS

Código	Largura	Unidades por caixa	Diâmetro
TB4	14MM 1/2"	1000	3,3MM
TB5	16MM 5/8"	1000	3,5MM
TB6	19MM 3/4"	1000	4 MM
TB8L	25MM 1"	500	5,0 MM
TB8	25MM 1"	250	6,0 MM
TB10	32MM 1 1/2"	125	7,0 MM
TBH12N	40MM 1 1/2"	30	-

TC TW: MODELOS DE CINTA

Código	Largura	Força mínima de ruptura linear	Força mínima de ruptura do sistema	Metros por bobina	Unidades por caixa
TC40	13MM 1/2"	300	480	1100 M 3609 ft	2
TC50	16MM 5/8"	425	680	600 M 1969 ft	2
TC60	19MM 3/4"	475	760	600 M 1969 ft	2
TC85	25MM 1"	785	1256	500 M 1641 ft	2
TC86	25MM 1"	925	1480	450 M 1476 ft	2
TW200	32MM 1 1/4"	1500	2500	300 M 984 ft	2

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO EMAIL OU DO SITE

POLYESTER STRAPS

DATASHEET

- Used for lashing, lifting, flexibility, and precision
- Convenient option for different types of loads and packaging: pallets, containers, big bags, machinery, heavy volumes
- Completely prevent load shifting
- Great for packaging medium and heavy-weight loads
- High resistance and tensile strenght
- Easy and quick installation.

TB: BUCKLE TYPES

Code	Width	Units per box	Diameter
TB4	14MM 1/2"	1000	3,3MM
TB5	16MM 5/8"	1000	3,5MM
TB6	19MM 3/4"	1000	4 MM
TB8L	25MM 1"	500	5,0 MM
TB8	25MM 1"	250	6,0 MM
TB10	32MM 1 1/2"	125	7,0 MM
TBH12N	40MM 1 1/2"	30	-

TC TW: STRAP TYPES

Code	Width	Minimum linear breaking strength	Minimum force rupture of the system	Meters per coil	Units per box
TC40	13MM 1/2"	300	480	1100 M 3609 ft	2
TC50	16MM 5/8"	425	680	600 M 1969 ft	2
TC60	19MM 3/4"	475	760	600 M 1969 ft	2
TC85	25MM 1"	785	1256	500 M 1641 ft	2
TC86	25MM 1"	925	1480	450 M 1476 ft	2
TW200	32MM 1 1/4"	1500	2500	300 M 984 ft	2

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

CINTAS DE POLIÉSTER

FICHA TÉCNICA

- Utilizadas para mejorar la manipulación de cargas
- Utilizadas para amarre, elevación, flexibilidad y precisión
- Versátiles para diferentes tipos de cargas y embalajes: palets, contenedores, big bags, maquinaria, bultos pesados
- Evitan completamente el desplazamiento de las cargas
- Ideales para el embalaje de cargas de peso medio y alto
- Alta resistencia
- Instalación sencilla.

TB: MODELOS DE HEBILLAS

Code	Width	Units per box	Diameter
TB4	14MM 1/2"	1000	3,3MM
TB5	16MM 5/8"	1000	3,5MM
TB6	19MM 3/4"	1000	4 MM
TB8L	25MM 1"	500	5,0 MM
TB8	25MM 1"	250	6,0 MM
TB10	32MM 1 1/2"	125	7,0 MM
TBH12N	40MM 1 1/2"	30	-

TC TW: MODELOS DE CINTA

Code	Width	Minimum linear breaking strength	Minimum force rupture of the system	Meters per coil	Units per box
TC40	13MM 1/2"	300	480	1100 M 3609 ft	2
TC50	16MM 5/8"	425	680	600 M 1969 ft	2
TC60	19MM 3/4"	475	760	600 M 1969 ft	2
TC85	25MM 1"	785	1256	500 M 1641 ft	2
TC86	25MM 1"	925	1480	450 M 1476 ft	2
TW200	32MM 1 1/4"	1500	2500	300 M 984 ft	2

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br