

FICHA TÉCNICA

- Regula e mantém a temperatura interna do container, protegendo os produtos de extremos de calor e frio
- Previne danos causados pela umidade ambiental
- Cobre integralmente containers de 40 pés e 40' HC
- **A Inova Quality é a revendedora oficial da Templiner no Brasil.**

Propriedades físicas	Método	Especificação
Resistência à tração	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistência à perfuração	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciação de rasgo	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estouro Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistência da costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barreira	O2 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Taxa de reflexão	95% IRR - 45°	

Composição: Filme de Barreira Radiante Metalizado

Peso: 9kg

Dimensão: 14m x 3m x 3m

Embalagem: Sacola de 1,39m x 56cm x 8cm

Validade: Sem validade

Descarte: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Regula y mantiene la temperatura interna del contenedor, protegiendo los productos de extremos de calor y frío.
- Previene daños causados por la humedad ambiental.
- Cubre íntegramente contenedores de 40 pies e 40' HC
- **Inova Quality es la distribuidora oficial de Templiner en Brasil.**

Propiedades Físicas	Método	Especificación
Resistencia a la tracción	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistencia a la perforación	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciación de desgarro	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estallido Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistencia de la costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrera	O2 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Tasa de reflexión	95% IRR - 45°	

Composición: Película de Barrera Radiante Metalizada

Peso: 9kg

Dimensión: 14m x 3m x 3m

Embalaje: Bolsa de 1,39m x 56cm x 8cm

Validez: Sin fecha de caducidad

Eliminación: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

DATASHEET

- Regulates and maintains container internal temperature, protecting products from extreme heat and cold
- Prevents damage caused by ambient humidity
- Fully covers 40 feet and 40' HC containers.
- **Inova Quality is Templiner's official distributor in Brazil.**

Physical properties	Method	Specification
Tensile strength	ASTM D882	>12 lbs/in
Puncture resistance	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Tear initiation	ASTM D1004	>2.0 lbs
Mullen burst	ASTM D774	82 PSI
Seam resistance	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrier	O ₂ 0,08 cc/100 in ² / 24h (23 °C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Reflection rate	95% IRR - 45 °	

Composition: Metallized Radiant Barrier Film

Weight: 9kg

Dimension: 14m x 3m x 3m.

Packaging: Bag of 1.39m x 56cm x 8cm

Shelf Life: No expiration date

Disposal: Conventional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Regula e mantém a temperatura interna do contêiner, protegendo os produtos de extremos de calor e frio
- Previne danos causados pela umidade ambiental
- Cobre integralmente containers de 20 pés e 20' HC
- **A Inova Quality é a revendedora oficial da Templiner no Brasil.**

Propriedades físicas	Método	Especificação
Resistência à tração	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistência à perfuração	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciação de rasgo	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estouro Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistência da costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barreira	O2 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Taxa de reflexão	95% IRR - 45°	

Composição: Filme de Barreira Radiante Metalizado

Peso: 5,3kg

Dimensão: 8m x 3m x 3m

Embalagem: Sacola de 1,05m x 50cm x 7cm.

Validade: Sem validade

Descarte: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

DATASHEET

- Regulates and maintains container internal temperature, protecting products from extreme heat and cold
- Prevents damage caused by ambient humidity
- Fully covers 20 feet and 20' HC containers
- **Inova Quality is Templiner's official distributor in Brazil.**

Physical properties	Method	Specification
Tensile strength	ASTM D882	>12 lbs/in
Puncture resistance	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Tear initiation	ASTM D1004	>2.0 lbs
Mullen burst	ASTM D774	82 PSI
Seam resistance	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrier	O ₂ 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Reflection rate	95% IRR - 45°	

Composition: Metallized Radiant Barrier Film

Weight: 5,3kg

Dimension: 8m x 3m x 3m.

Packaging: Bag of 1.05m x 50cm x 7cm

Shelf Life: No expiration date

Disposal: Conventional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Regula y mantiene la temperatura interna del contenedor, protegiendo los productos de extremos de calor y frío.
- Previene daños causados por la humedad ambiental.
- Cubre íntegramente contenedores de 20 pies e 20' HC
- **Inova Quality es la distribuidora oficial de Templiner en Brasil.**

Propiedades Físicas	Método	Especificación
Resistencia a la tracción	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistencia a la perforación	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciación de desgarro	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estallido Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistencia de la costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrera	O2 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Tasa de reflexión	95% IRR - 45°	

Composición: Película de Barrera Radiante Metalizada

Peso: 5,3kg

Dimensión: 8m x 3m x 3m

Embalaje: Bolsa de 1,05m x 50cm x 7cm

Validez: Sin fecha de caducidad

Eliminación: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br